

Teknisk Datablad

BauderGREEN KS ALU 250

Inspeksjonsluke 250 x 250mm



Produktbeskrivelse	Aluminiumsluke med låsbart lokk
Type og bruksområde	Inspeksjonsluke for ekstensiv og intensiv beplantning
Farge	Hvit aluminium, RAL 9006
Artikkelnummer	7438 1000



Egenskaper	Enhet	Verdier
Materiale	-	Aluminium, belagt
Høyde	mm	100
Format	mm	250x250
Vekt	kg	0.95

Instruksjoner for legging

Plasser inspeksjons luken BauderGREEN KS ALU 250 over taksluket og fyll kantene rundt med grus. Ved montasje over ett-lagstekkinger plasseres luken på et beskyttelses sjikt. Ved 2-lagstekkinger kan de monteres direkte på tekkingen.

Luken kan også benyttes som en kantinspeksjons luke. For å gjøre dette kuttes de skrå perforeringene i de bakre hjørnene. Deretter kan bakveggen og hjørnene bøyes innover. Se også bruksanvisningen.

Beskyttelses sjikt, og eventuelle dreneringsplater må ikke blokkere dreneringen av taket og må være helt utskjært over taksluket.

Tilbehør:

Påbyggings elementer i 50 og 100 mm høyder er tilgjengelig som tilbehør: BauderGREEN KS AE påbyggings element for inspeksjons luke:

50 mm – artikkel nummer 7438 1005

100 mm – artikkel nummer 7438 1010

Flere dokumenter

Aktuelle dokumenter som brosjyrer, installasjonsinstruksjoner osv finner du på www.bauder.no